

📧 E-Mail-Konten verwalten

Name / Gerät / Client:

Datum:

E-Mail-Adresse	Passwort	Zweck <i>(z.B. privat, beruflich)</i>	hinterlegt bei <i>(z.B. Amazon, Ebay)</i>	E-Mail-Konto eingerichtet <i>(z.B. Outlook, Thunderbird)</i>
_____ @_____	_____ neu _____			<input type="checkbox"/> POP3 <input type="checkbox"/> IMAP
Sonstige Hinweise (z.B. Standardkonto):		Archivierungseinstellungen:		
_____ @_____	_____ neu _____			<input type="checkbox"/> POP3 <input type="checkbox"/> IMAP
Sonstige Hinweise (z.B. Standardkonto):		Archivierungseinstellungen:		
_____ @_____	_____ neu _____			<input type="checkbox"/> POP3 <input type="checkbox"/> IMAP
Sonstige Hinweise (z.B. Standardkonto):		Archivierungseinstellungen:		
_____ @_____	_____ neu _____			<input type="checkbox"/> POP3 <input type="checkbox"/> IMAP
Sonstige Hinweise (z.B. Standardkonto):		Archivierungseinstellungen:		
_____ @_____	_____ neu _____			<input type="checkbox"/> POP3 <input type="checkbox"/> IMAP
Sonstige Hinweise (z.B. Standardkonto):		Archivierungseinstellungen:		
_____ @_____	_____ neu _____			<input type="checkbox"/> POP3 <input type="checkbox"/> IMAP
Sonstige Hinweise (z.B. Standardkonto):		Archivierungseinstellungen:		

Nützliche Hinweise zur Einrichtung und Verwaltung von E-Mail-Konten:

IMAP: Synchronisierung des kompletten Inhalts des Mailserver (z.B. Web.de) mit dem Mail-Konto (z.B. Outlook) von mehreren Clients gleichzeitig (Abbild der Ordnerstruktur des Mailserver auf jedem Gerät). Gesendete Mails werden ebenso synchronisiert, egal von welchem Gerät Mails versandt werden. Outlook muss jedes IMAP-Mailkonto in einer eigenen PST-Datei führen.

POP3: Abruf des Posteingangs vom Mailserver und Speicherung im Client (Nachrichten optional auf dem Mailserver löschen). Speicherung der gesendeten Mails ausschließlich auf dem Gerät von dem aus die Nachricht versandt wird (keine Speicherung auf Mailserver). Outlook kann mehrere POP3-Mailkonten in einer PST-Datei führen.

Einstellung Posteingangsserver
t-online Server:
Port für SSL

IMAP
imap.(Server).de
secureimap.t-online.de
993

POP
pop.(Server).de
securepop.t-online.de
995

Postausgangsserver
t-online Server:
Port für SSL

smtp.(Server).de
securesmtp.t-online.de
465 / TLS 587

smtp.(Server).de
securesmtp.t-online.de
465 / TLS 587

Postausgangsserver (SMTP) die Option **SMTP-Authentifizierung aktivieren**, nicht die Option SPA.

Abweichende Einstellungen sind je nach Anbieter möglich!

Web.de erfordert Einstellungen „POP/IMAP“ zulassen! Achtung: Synchronisation des Posteingang Ordner „Unbekannt“ testen!